

CENTRUM OBRÓBCZE HAVOK



Centrum obróbcze **HAVOK** o obszarze pracy maszyny:

X-500mm Y-700mm Z-300 mm

Obrabiarka typu **HAVOK** to nowoczesna maszyna pracująca w technologii serwonapędów. Dzięki konstrukcji z ruchomym stołem wytrzymuje wyższe obciążenia, niż maszyny pracujące w układzie z ruchomą bramą, dzieje się tak ze względu na umieszczenie każdego z napędów bezpośrednio na solidnej ramie, gdzie w przypadku maszyn z ruchomą bramą napęd X jest umieszczony w postaci bramy na napędach Y a, napęd Z na napędzie X.

- FREZOWANIE
- GRAWEROWANIE
- TOCZENIE

•ALUMINIUM •PLEXI •DREWNO •TWORZYWA
SZTUCZNE •METALE •STAL •MDF
I WIELE INNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZyny

Stabilna spawana konstrukcja z wyżarzoną i szpilkowaną bramą wykonana w technologii hybrydowego monolitu.

Mechanika – prowadnice liniowe hard industry.

Układ listw zębatych.

Stół ruchomy

Serwonapędy AC

Wrzeciono manualne o mocy 7 kW – firmy HSD 24 000rpm,

Przenoszenie napędów za pomocą przekładni planetarnych.

Moduł sterowania CNC Graf SMC5D

Czujnik długości narzędzia

Układ chłodzenia frezu – sprężone powietrze,

Szafa sterująca z wmontowanym komputerem klawiaturą i myszką

System zdalnego monitorowania i obsługi maszyny

Układ mgły olejowej

Obudowana przestrzeń robocza

Oslony zabezpieczające okablowanie urządzenia – rozwiązanie patentowe firmy Plot

**DOSTĘPNE INNE OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO NA INDYWIDUALNE
ŻYCZENIE KLIENTA**

